

O3M by MAINO

**Sistemi Tecnicamente Avanzati
Per la Deodorazione e la Sanificazione**

TERMINATOR II

Caratteristiche Tecniche:

- Struttura interamente in Acciaio Inox AISI 304 B2.
- Modello a valigetta trasportabile con maniglia ripiegabile.
- Utilizzo semplificato programmatore multifunzione con display digitale LED.
- Filtro Setaccio Molecolare essiccazione aria rigenerabile manualmente (opzione).
- Pannello di comando - Gestione produzione singola.
- Pilotaggio: A bordo macchina.
- Diffusione: no.2 Ugelli per utilizzo aria-liquidi.
- Diffusore aria: no.2 Ventilatori Ultra-Silenziosi capacità da 55 metri cubi ora cadauno.
- Tecnica di generazione: Scarica a corona in camera di reazione semi-sigillata.
- Alimentazione O₂ (pur.97%): 1,0 Lt/min. Nmc - Umidità Relativa 39 % - Temperatura 21 °C.
 - Concentrazione Ozono: 76 mg/l Nmc.
 - T Saturazione a 5000 ppb / $0,015 \text{ m}^3 = 35\text{s}$. (T = tempo in secondi).
 - Capacità sanificante fino a 150 metri cubi / 60 minuti (non ripetibili).
- Bassissimi consumi energetici.
- Deodorazione e Sanificazione ad elevate prestazioni.
- Progettato e fabbricato in Italia a Norme CE.
- Apparato Generatore di gas Ozono (O₃) certificato dal ministero della salute con protocollo no.24482, del 31/07/1996.
- Progettato e fabbricato in Italia a Norme CE.
- Tensione monofase 230Vca (in opzione tensione 12Vcc) - Potenza totale: 0,090 kW.
- Peso 3,5 Kg. - Dimensioni: altezza 33 cm - larghezza 30,5 cm - profondità 30,5 cm.